

MĚSTO KOPŘIVNICE

Příkaz tajemníka

Číslo: 16/2017

Strana: 1

Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů

Obsah:	Předmět úpravy	str. 2
	Účinnost	str. 2
	Příloha	str. 3

Zpracovatel: Ing. Jan Habr		Za vyhlášení: Odbor školství, kultury a sportu
Správce vnitřního předpisu: Odbor životního prostředí	Novelizace:	Za zákonnost: Právník
	Derogace: 5/2017	Za evidenci: Právník
	Rozdělovník:	Za kontrolu plnění: Tajemník MÚ
Platnost: 25.10.2017	- všem zaměstnancům MÚ	
Účinnost: 9.11.2017		Počet stran: 5

MĚSTO KOPŘIVNICE

Příkaz tajemníka

Číslo: 16/2017

Strana: 2

Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů

Tajemník Městského úřadu Kopřivnice vydává k provedení „Zásad a limitů pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů“ tento příkaz tajemníka (dále jen „tento příkaz“).

Článek 1

Předmět úpravy

- (1) Tento příkaz stanovuje práva a povinnosti zaměstnancům města Kopřivnice organizačně začleněným do Městského úřadu Kopřivnice tak, jak jsou vymezeny v příloze tohoto příkazu.
- (2) Přílohou tohoto příkazu jsou „Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů“ schválená usnesením Rady města Kopřivnice konané dne 24.10. 2017, číslo usnesení 2388.

Článek 2

Účinnost

- (1) Tento příkaz zrušuje příkaz tajemníka č. 5/2017 Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť - zeleň.
- (2) Tento příkaz nabývá účinnosti dne 9.11.2017.

Ing. Miroslav Halatin
Tajemník MÚ

MĚSTO KOPŘIVNICE

Příkaz tajemníka

Číslo: 16/2017

Strana: 3

Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů

Příloha č. 1 (Příkazu)

Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – ZELEŇ, PROPUSTNOST POVRCHŮ

1. VYMEZENÍ VĚCNÉ PŮSOBNOSTI ZÁSAD

Tyto zásady se týkají parkovišť s kapacitou parkování 10 a více parkovacích míst. Obsahují limity a pokyny pouze v dílčí oblasti „zeleň na parkovištích“ a „propustnost povrchů“.

2. PROJEKT PARKOVIŠTĚ

Součástí projektu budování nového nebo rekonstrukce stávajícího parkoviště bude vždy i kompletní návrh zeleně (ochrana stávajících dřevin při stavbě, osazovací plán včetně seznamu použitých rostlin, výkaz výměr a materiálu, plán následná péče). Návrh zeleně bude v rámci projektové přípravy předložen k projednání věcně příslušnému odboru, který zajišťuje správu a údržbu veřejné zeleně města.

3. STŘEDOVÝ PÁS PRO ZELEŇ

U nově navrhovaných parkovišť s více než dvěma souvislými řadami parkovacích stání je potřeba v případě, že tomu nebrání závažné důvody, zapracovat do návrhu parkoviště středový pás pro zeleň (stromy, keře, trvalky) bez inženýrských sítí (včetně kabelu VO), jehož preferovaná šířka je 2 m a více. Pokud to je technicky možné, dodržovat tento bod i při rekonstrukci stávajících parkovišť. Pokud nelze ze závažných důvodů zelený pás realizovat, budou stromy umístěny do mříží nebo ostrůvků mezi parkovací stání.

Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů



Příklad vhodně řešeného parkoviště se začleněním stávajícího vzrostlého stromu a výsadbou nových stromů do středového pásu

4. POMĚR STROMY x PARKOVACÍ STÁNÍ

Výsadba stromů v prostoru parkoviště nebo bezprostředně souvisejícího pásu zeleně bude projektována v množství 1 strom na 5 až 8 parkovacích stání. Výjimkou jsou závažné zákonné a technické překážky, kdy u projektovaného parkoviště nelze dosáhnout požadovaného limitu vysazených stromů. Do projektované zeleně lze zahrnout i stávající stromy, které jsou vhodné z hlediska druhu, stavu dřeviny a jejího prostorového umístění.

5. UMÍSTĚNÍ STROMŮ

Nově vysazované stromy budou umístěny tak, aby zajišťovaly alespoň částečný zástín zaparkovaných vozidel proti slunci. Vzdálenost stromů od obrubníku min. 1 m. Vzdálenost stromů od lamp veřejného osvětlení je nutno navrhnout tak, aby vzhledem k typu lamp veřejného osvětlení a navrženému druhu stromu nedošlo ani v budoucnu k zásadnímu ohrožení funkce ani jednoho z navrhovaných prvků (zeleň, VO).

MĚSTO KOPŘIVNICE

Příkaz tajemníka

Číslo: 16/2017

Strana: 5

Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů

6. SORTIMENT STROMŮ PRO PARKOVIŠTĚ

Návrh nových výsadeb zeleně v rámci parkoviště bude zpracován odborně způsobilou osobou (např. zahradní architekt). Druhová skladba bude navrhována individuálně dle konkrétní lokality a typu řešeného parkoviště. Je třeba používat pouze vhodné druhy stromů, které jsou méně vzrůstné, odolné zasolení, zatláždění, neplodící nebo s drobnými plody apod. Vzhledem k možnosti znečištění parkujících aut medovicí, která je vylučována svým hmyzem v korunách stromů (především mšicemi), nepoužívat hostitelské dřeviny producentů medovice (např. lípy, javory, duby, břízy). Minimální velikost vysazovaných stromů bude 14/16 cm (obvod kmene měřený ve výšce 1 m od země), výška založení korunky u stromů v ploše parkoviště min. 2,2 m.

7. POVRCH PARKOVACÍCH STÁNÍ

Parkovací stání přednostně navrhovat a realizovat z materiálů propustných pro vodu a vzduch. Lze použít např. zatravnovací rošty či dlaždice prosypané štěrkem, zatravněné nebo s výsevem směsi kobercových suchomilných rostlin (s ohledem na možnosti údržby a intenzitu využití parkoviště). V případě dlažby používat větší spáry mezi dlaždicemi nebo žulovými kostkami (cca 2-3 cm), spáry prosypat hrubším drceným kamenivem frakce cca 8/12 mm, aby byla zajištěna lepší propustnost spár pro vodu a vzduch.

8. STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

Pokud možno vždy ponechat kvalitní stávající zeleň (zejména stromy). Při vlastní realizaci parkoviště pak při stavební činnosti (týká se veškerých dřevin v rámci staveniště) provádět aktivní ochranu dřevin.